



NORMA DE REFERÊNCIA

ABNT NBR IEC 60598-1; ABNT NBR IEC 60529;
ABNT NBR IEC 5410

Grau de Proteção IP-65

Aplicação: Ruas, avenidas, viadutos, praças, jardins, pátios, áreas externas industriais, postos de serviços.

Dados Construtivos

Luminária pública fechado sem alojamento para reator, corpo refletor ótico liso fabricado em chapa de alumínio anodizado de alto brilho, soqueteira fabricada em liga de alumínio fundido com alta resistência mecânica e à corrosão.

Refrator curvo em policarbonato injetado e fechos de pressão em material termoplástico, resistente a choques térmicos.

Junta de vedação resistente altas temperaturas e umidade.

Parafusos, porcas e arruelas lisas, arruelas de pressão bicromatizados.

Instalação em braços, postes retos, postes curvos e suportes para 1, 2, 3 ou 4 pétalas.

Opcional: fornecido com base para relé fotoelétrico.

Acabamento na soqueteira epóxi na cor cinza munsell N6,5, outras cores sob consulta.

Dados Técnicos

Código	Lâmpadas (mm)		Tipo de lâmpada	Soquete	Dimensões (mm)			Encaixe (mm)	Altura de montagem recomendada
	Sódio	Metálica			C	L	H		
EX 25	250/400	250	Tubular	E-40	500	310	240	48,2 ou 60,3	6 a 12

LEGENDA: C = COMPRIMENTO L = LARGURA H = ALTURA