NAVILLE® ILUMINAÇÃO

PROJETOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO EZ 150

ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA



NORMA DE REFERÊNCIA
ABNT NBR IEC 60598-1; ABNT NBR IEC 60529
ABNT NBR IEC 5410

Grau de Proteção IP-65

Aplicação: Estacionamentos, áreas esportivas, monumentos, fachadas, docas, painéis publicitários, etc.

01

Dados Construtivos

Projetor retangular fechado sem alojamento tampa removível do soquete e laterais, fabricados em liga de alumínio fundido com alta resistência mecânica e à corrosão
Corpo refletor ótico em chapa de alumínio alto brilho
Refrator em lente plana de cristal temperado
Junta de vedação resistente altas temperaturas e umidade
Soquete em porcelana reforçado E-27 e E-40
Entrada do cabo de energia através do prensa cabo
Parafusos, arruelas lisas, arruelas de pressão e porcas bicromatizados
Suporte de fixação do projetor, galvanizado a fogo, permitindo movimentos, horizontal e vertical
Fixação, cruzetas, alvenarias, marquises e braços, etc.
Acabamento epóxi na cor cinza munsell N6,5, outras cores sob consulta

Dados Técnicos



Detalhe de Fixação



CÓDIGO	LÂMPADAS (POTÊNCIA W)		TIPO LÂMPADA	SOQUETE	DIMENSÕES (mm)				ALTURA DE MONTAGEM RECOMENDADA (Metros)
	V.S	V.MET.			C	H	H1	P	
EZ 150	70	70/150	Ovoide/Tubular	E-27 e E-40	250	155	210	120	3 a 5
EZ 150-B	---	70/150	BI-Polar	RX7S	250	155	210	120	3 a 5

A NAVILLE SE RESERVA O DIREITO DE EFETUAR QUAISQUER MODIFICAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification