

CTL/UFO

100W à 200W

Luminária **LED** industrial *high-bay*  
de alto desempenho e eficiência

Potências: **100W à 200W**

Grau de Proteção: **IP65**



15 ANOS  
SEM TROCA  
\*

GARANTIA  
3 ANOS  
\*\*

ECONOMIA  
ATÉ 70%  
\*\*\*



## Características Gerais


**Apliação** - Na iluminação de centros de distribuições, fábricas, galpões, ginásios esportivos, armazéns, docas, estaleiros, etc.

**Instalação/Fixação** - Por meio de gancho para fixação em perfilado (padrão) ou gancho olhal para ancoragem (opcional).

**Utilização** - Em ambientes internos sem exposição direta ao tempo, que não tenham proximidade à névoas salinas ou possuam grande quantidade de substâncias suspensas no ar, que possam acumular e danificar o corpo ótico (lente) ou comprometer a dissipação térmica. Para ambientes com substâncias agressivas consulte-nos os modelos apropriados.

## Características Construtivas

- Fonte de luz composta por **LEDs** de alta eficiência luminosa.
- Temperatura de Cor: **6000K** (Luz Branca).
- Vida útil **50.000h**.
- Lente de alta eficiência com fecho de luz simétrica **90°**.



Ângulo do Facho da Luz

- Fonte de alimentação em alumínio com tensão **100-265Vac**, frequência 50/60Hz, fator de potência >0,95.
- Temperatura de Operação: **-20°C ~ +40°C**

\*Duração estimada considerando uso diário de 9h (anual 3.285h), descartando-se fatores depreciativos relativos a cada local instalado.

\*\*A garantia aplica-se desde que o produto seja utilizado em corretas condições de uso. Consulte-nos sobre **garantia estendida** de até **5 anos**.

\*\*\* Economia de energia comparando-se o luminária LED 150W com luminária com lâmpada e reator de 400W.

### Características Construtivas

- Corpo em alumínio injetado.
- Tipos de fixação:
  - Gancho para fixação em perfilado (**padrão**)
  - Gancho para fixação em eletroduto (**opcional**)
  - Gancho olhal para ancoragem em aço (**opcional**).
- Parafusos e arruelas fabricados em aço inox.
- Suporte Multi-Fixação em aço (**opcional**).
- **Acabamento padrão:** Pintura eletrostática na cor preta. Outras cores sob consulta



Gancho Perfilado  
(padrão)



Gancho Eletroduto  
(opcional)



Suporte Multi-Fixação  
(opcional)

| Código       | Potência | Fluxo Luminoso | Eficiência Luminosa | Dimensões (A* x D) | Peso (Kg) |
|--------------|----------|----------------|---------------------|--------------------|-----------|
| CTL/UFO/100C | 100W     | 12.000 lm      | 120lm/W             | 90 x 220mm         | 1,3       |
| CTL/UFO/150C | 150W     | 18.000 lm      |                     | 90 x 260mm         | 1,7       |
| CTL/UFO/200C | 200W     | 24.000 lm      |                     | 90 x 300mm         | 2,1       |

\*Altura mencionada não considerado o acessório de fixação.

