

CZL3008

50W à 600W

Refletor **LED** Modular de Alto Desempenho

Potências: **50W à 600W**

Grau de Proteção: **IP66**



GARANTIA
3 ANOS
*

ECONOMIA
ATÉ 70%
**



Características Gerais

Aplicação - Na iluminação de estacionamentos, campos e quadras esportivas, aeroportos, portos, áreas externas, fachadas, etc.


Instalação - Em alvenaria, cruzeta para poste ou suportes especiais. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Por meio de parafusos (não fornecidos) fixados no suporte de sustentação.

Utilização - Em ambientes internos ou externos com exposição direta ao tempo, que não tenham proximidade à névoas salinas ou possuam grande quantidade de substâncias suspensas no ar, que possam acumular e danificar o corpo ótico (lente) ou comprometer a dissipação térmica. Para ambientes com substâncias agressivas consulte-nos os modelos apropriados.

Características Construtivas

- Fonte de luz composta por **LEDs** de alta eficiência luminosa **110lm/W**, IRC >70.
- Temperatura de Cor: **5700K** (Luz Branca). Outras temperaturas sob consulta.
- Vida útil **50.000h**.
- Lente de alta eficiência com fecho de luz simétrica **90°**.



90° Ângulo do Facho da Luz

- Fonte de alimentação em alumínio com tensão **85-265Vac**, frequência 50/60Hz, fator de potência >0,95.
- Temperatura de Operação: **-10°C ~ +50°C**

*A garantia aplica-se desde que o produto seja utilizado em corretas condições de uso.

** Economia de energia comparando-se o projetor LED 150W com projetor com lâmpada e reator de 400W.

CZL3008

50W à 600W

Características Construtivas

- Corpo em alumínio e suporte multi-fixação com ajuste graduado.
- Parafusos e arruelas fabricados em aço inox.
- **Acabamento padrão:** Pintura epóxi na cor preta. Outras cores sob consulta

Imagem Ilustrativa	Código	Potência	Fluxo Luminoso	Quantidade de Módulo(s)	Dimensões (C x L x A)	Peso
	CZL3008/50C	50W	5.500 lm	1	75 x 305 x 210mm	1,4 Kg
	CZL3008/100C	100W	11.000 lm	2	155 x 305 x 210mm	2,3 Kg
	CZL3008/150C	150W	16.500 lm	3	235 x 305 x 210mm	3,1 Kg
	CZL3008/200C	200W	22.000 lm	4	315 x 305 x 210mm	4,0 Kg
	CZL3008/250C	250W	27.500 lm	5	395 x 305 x 210mm	4,9 Kg
	CZL3008/300C	300W	33.000 lm	6	475 x 305 x 210mm	5,9 Kg
	CZL3008/400C	400W	44.000 lm	8	315 x 610 x 210mm	8,0 Kg
	CZL3008/500C	500W	55.000 lm	10	395 x 610 x 210mm	10,0 Kg
	CZL3008/600C	600W	66.000 lm	12	475 x 610 x 210mm	12,0 Kg