

CAIXA DE PISO *PULL BOX*

MATERIAL À PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS

ECE

IP65

Caixa de piso *pull box* à prova de tempo, gases, vapores, pós e jatos d'água.

Grau de Proteção **IP65**

Cor padrão: **Cinza Claro** (Munsell N 6,5)



Características Gerais

- **Aplicação** – Instalações elétricas em indústrias em geral tais como: fábricas, refinarias, armazéns, docas, estaleiros, portos, etc.
- **Norma** – ABNT NBR IEC 60529-0:2005
- **Instalação** – Em piso. Para correta instalação utilizar o manual.
- **Manutenção** - Facilitada pela remoção da tampa sem emprego de ferramentas especiais.
- **Embalagem** – Em caixa de papelão, facilitando o transporte e armazenamento.

Características Construtivas

- Corpo e tampa fundidos em liga de alumínio.
- Dreno de respiro em alumínio.
- Parafusos fabricados em aço inox.
- Entradas rosqueadas BSP (padrão) ou NPT (sob pedido).
- Acabamento: Pintura epóxi com alta resistência à corrosão na cor cinza claro (Munsell N 6,5). Outras cores sob consulta.

Código	Dimensões									
	Quant. Furos x Ø Diâmetro	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ECE/203	2x 1"	310	310	230	230	95	170	-	112	7
ECE/204	2x 1.1/4"	350	200	290	140	150	220	-	170	7
ECE/205	2x 1.1/2"	310	200	290	140	150	220	-	170	7
ECE/206	2x 2"	520	370	430	285	145	300	-	172	9
ECE/207	2x 2.1/2"	650	350	590	290	200	440	-	222	9
ECE/208	2x 3"	650	350	590	290	200	440	-	222	9
ECE/209	2x 3.1/2"	650	350	590	290	200	440	-	222	9
ECE/210	2x 4"	650	350	590	290	200	440	-	222	9
ECE/303	3x 1"	310	310	230	230	95	170	170	112	7
ECE/304	3x 1.1/4"	350	200	290	140	150	220	70	170	7
ECE/305	3x 1.1/2"	430	280	340	190	200	270	110	222	8
ECE/306	3x 2"	520	370	430	285	145	300	200	172	9
ECE/307	3x 2.1/2"	650	350	590	290	200	440	140	222	9
ECE/308	3x 3"	650	350	590	290	200	440	140	222	9
ECE/309	3x 3.1/2"	650	350	590	290	200	440	140	222	9
ECE/310	3x 4"	690	540	600	440	150	440	280	170	10
ECE/403	4x 1"	310	310	230	230	95	170	170	112	7
ECE/404	4x 1.1/4"	250	200	290	140	150	220	70	170	7
ECE/405	4x 1.1/2"	430	280	340	190	200	270	110	222	8
ECE/406	4x 2"	520	370	430	285	145	300	200	172	9
ECE/407	4x 2.1/2"	650	350	590	290	200	440	140	222	9
ECE/408	4x 3"	650	350	590	290	200	440	140	222	9
ECE/409	4x 3.1/2"	650	350	590	290	200	440	140	222	9
ECE/410	4x 4"	690	540	600	440	150	440	280	170	10