

CAIXA DE PISO *PULL BOX*

MATERIAL À PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS

ECPB

IP65

Caixa de piso *pull box* à prova de tempo, gases, vapores, pós e jatos d'água.

Grau de Proteção **IP65**

Cor padrão: **Cinza Claro** (Munsell N 6,5)



Características Gerais

- **Aplicação** – Instalações elétricas em indústrias em geral tais como: fábricas, refinarias, armazéns, docas, estaleiros, portos, etc.
- **Norma** – ABNT NBR IEC 60529-0:2005
- **Instalação** – Em piso. Para correta instalação utilizar o manual.
- **Manutenção** - Facilitada pela remoção da tampa sem emprego de ferramentas especiais.
- **Embalagem** – Em caixa de papelão, facilitando o transporte e armazenamento.

Características Construtivas

- Corpo e tampa fundidos em liga de alumínio.
- Dreno de respiro em alumínio.
- Parafusos fabricados em aço inox.
- Entradas rosqueadas BSP (padrão) ou NPT (sob pedido).
- Acabamento: Pintura epóxi com alta resistência à corrosão na cor cinza claro (Munsell N 6,5). Outras cores sob consulta.

Código									
	A Ø	B	C	D	E	F	G	H	I
ECPB/1	3/4"	272	220	168	208	156	155	7	60
ECPB/2	1'	272	220	168	208	156	155	7	60
ECPB/3	1 1/4"	272	220	168	208	156	155	7	60
ECPB/4	1 1/2"	272	220	168	208	156	155	7	60
ECPB/5	2"	322	268	220	258	207	203	7	80
ECPB/6	2 1/2"	322	268	220	258	207	203	7	120
ECPB/7	3"	414	265	218	350	200	200	7	120
ECPB/8	3 1/2"	525	370	272	462	310	252	9	160
ECPB/9	4"	688	370	272	612	310	252	9	200