

EK

EK 27



Suspensão em aço galvanizado, com bucha de redução de 3/4" x 3/8", para fixação tipo plafonier de aparelhos de iluminação fluorescente em tubos de 3/4".

EK 39



Suspensão em aço galvanizado, com bucha de redução de 3/4" x 3/8", para fixação plafonier de aparelhos de iluminação fluorescente em tubos de 3/4".

EK 43



Suspensão articulada antivibratória, corpo e contra-corpo em alumínio fundido, contra-corpo com mola interna. Fixação do aparelho através de rosca externa.

EK 46



Suspensão articulada antivibratória, corpo-gancho com tomada trifásica de 15A, em alumínio fundido, contra-corpo com mola interna. Fixação do aparelho de rosca externa. A pedido com plug.

EK 53



Suspensão articulada antivibratória, corpo e contra-corpo com mola interna. Fixação do aparelho através de rosca externa.

EK 55



Suspensão articulada antivibratória, corpo-gancho com tomada trifásica de 15A, em alumínio fundido. Fixação do aparelho através de rosca externa.

EK

EK 35



Conjunto de suporte para fixação de luminária fluorescente em superfície plana.

EK 37



Suporte para fixação rápida de luminárias lineares (fluorescentes/tubeds), jogo com 2 suportes.

EK 40



Suspensão tipo gancho para fixação de luminárias lineares (fluorescentes/tubeds) em tubos de ½" á 2".
Fornecida em alumínio ou ferro galvanizado á fogo.

CD/EZ-AV



Suspensão antivibratória para utilização em projetores.
Fixação do aparelho através parafusos.