

**ER12**

**IP65**

Caixa de embutir para piso à prova de tempo, gases, vapores, pós e jatos d'água.

Grau de Proteção **IP65**

Cor padrão: **Cinza Claro** (Munsell N 6,5)



## Características Gerais

- **Aplicação** – Na ligação, passagem e/ou derivação de instalações elétricas em indústrias em geral tais como: fábricas, galpões, refinarias, armazéns, docas, estaleiros, portos, plataformas, etc. Sendo para áreas internas ou externas e para áreas não classificadas, ou seja, que não exista risco de explosão.
- **Instalação** – Em piso. Para correta instalação utilizar o manual.
- **Manutenção** - Facilitada pela remoção da tampa sem emprego de ferramentas especiais.
- **Embalagem** – Em caixa de papelão, facilitando o transporte e armazenamento.

## Características Construtivas

- Corpo e tampa antiderrapante fundidos em liga de alumínio.
- Parafusos fabricados em aço inox .
- **Opcional:** Entradas rosqueadas NPT ou BSP (Gás).
- Acabamento: Pintura epóxi com alta resistência à corrosão na cor cinza claro (Munsell N 6,5). Outras cores sob consulta.

Esquema de Furações	Código	Dimensão (mm)	Código	Dimensão (mm)
	<b>ER12P/8</b>	150 X 150 X 150	<b>ER12P/22</b>	240 X 240 X 150
	<b>ER12P/14</b>	195 X 195 X 150	<b>ER12M/8</b>	290 X 290 X 150
	<b>ER12P/15</b>	200 X 200 X 200	<b>ER12M/14</b>	345 X 193 X 200
	<b>ER12P/17</b>	242 X 142 X 150	<b>ER12M/19</b>	388 X 288 X 152
	<b>ER12P/19</b>	250 X 200 X 154	<b>ER12G/9</b>	590 X 290 X 200
	<b>ER12P/20</b>	248 X 200 X 200	<b>ER12G/10</b>	500 X 500 X 300
	<b>ER12P/21</b>	232 X 232 X 97	<b>ER12G/11</b>	600 X 650 X 150