

ET36

IP54

Luminária Industrial com alojamento para reator.

Potências: até **400W**

*Altura recomendada:
Entre 6 e 9 metros (**facho aberto**)
Acima de 9 metros (**facho fechado**)

Grau de Proteção: **IP54**



Características Gerais

Aplicação - Na iluminação de áreas industriais em geral, fábricas, depósitos, galpões, armazéns, ginásios esportivos e etc.

Instalação - Em teto (Pendente). Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Por meio de uma entrada com rosca de 3/4" BSP (padrão) ou NPT.

Manutenção - Facilitada sem emprego de ferramentas especiais.

Embalagem - Em caixa de papelão, facilitando o transporte e armazenamento.

Características Construtivas

- Corpo refletor repuxado em chapa de alumínio anodizado.
- Alojamento para instalação dos equipamentos auxiliares fabricado em alumínio fundido com pintura epóxi na cor cinza claro (Munsell N 6,5), outras cores sob consulta., com uma entrada de 3/4" com rosca BSP (padrão) ou NPT (sob pedido) para fixação e passagem da fiação elétrica.
- *Outras cores sob consulta.
- Soquete de porcelana com mola anti vibratória fixado ao corpo tipo E-40.
- **Opcionais** de proteção/fechamento:
 - Vidro plano temperado (acrescer letra "V" ao código)
 - Grade em aço (acrescer letra "G" ao código)
 - Lente em policarbonato (acrescer letra "P" ao código)
- **Opcional:** Reator, capacitor e ignitor fornecidos instalados no alojamento.
- **Opcional:** Fornecida com sistema de emergência.

Código	Altura (mm)	Diâmetro Ø	Facho	Lâmpada Metálica	Lâmpada Sódio	Lâmpada Mercúrio	Soquete	Peso* (Kg)
ET36/3-E	520	16" / 420mm	Aberto	70W / 150W	70W	80W / 125W	E-27	3,10
ET36/3	520	16" / 420mm	Aberto	150W / 250W / 400W	150W / 250W / 400W	250W / 400W	E-40	3,15
ET36/5-E	530	20" / 520mm	Fechado	70W / 150W	70W	80W / 125W	E-27	3,30
ET36/5	530	20" / 520mm	Fechado	150W / 250W / 400W	150W / 250W / 400W	250W / 400W	E-40	3,35

*Pesos mencionados referente a luminária sem opcionais de proteção/fechamento.