

ET44

Luminária Industrial com alojamento para reator.

Potências: até **400W**

*Altura recomendada:

Entre 6 e 9 metros (**facho aberto**)

Acima de 9 metros (**facho fechado**)

Cor padrão (alojamento): **Preta**. Outras cores sob consulta.



Características Gerais

Aplicação - Na iluminação de áreas industriais em geral, fábricas, depósitos, galpões, armazéns, ginásios esportivos e etc.

Instalação - Em perfilado (padrão) ou tubo 3/4" (sob pedido). Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através do encaixe do suporte/trilho de sustentação em perfilado (padrão) ou através de encaixe em tubo 3/4" (opcional).

Manutenção - Facilitada sem emprego de ferramentas especiais.

Embalagem - Em caixa de papelão, facilitando o transporte e armazenamento.

Características Construtivas

- Corpo refletor repuxado em chapa de alumínio anodizado.
- Alojamento para instalação dos equipamentos auxiliares fabricado em chapa de aço com pintura epóxi na cor preta.
- Suporte/Trilho de sustentação em chapa de aço com pintura epóxi na cor preta. Outras cores sob consulta.
- Soquete de porcelana com mola anti vibratória fixado ao corpo tipo E-40 ou E-27.
- **Opcionais** de proteção/fechamento:
 - Vidro plano temperado (acrescer letra "V" ao código)
 - Grade em aço (acrescer letra "G" ao código)
 - Lente em policarbonato (acrescer letra "P" ao código)
- **Opcional:** Reator, capacitor e ignitor fornecidos instalados no alojamento.
- **Opcional:** Fornecimento com lâmpada, deverá ser definido tipo/potência.
- **Opcional:** Fornecida com sistema de emergência.

Código	Altura (mm)	Diâmetro Ø	Facho	Lâmpada Metálica	Lâmpada Sódio	Lâmpada Mercúrio	Soquete	Peso* (Kg)
ET44/3-E	460	16" / 420mm	Aberto	70W / 150W	70W	80W / 125W	E-27	2,80
ET44/3	460	16" / 420mm	Aberto	150W / 250W / 400W	150W / 250W / 400W	250W / 400W	E-40	2,85
ET44/5-E	470	20" / 520mm	Fechado	70W / 150W	70W	80W / 125W	E-27	3,00
ET44/5	470	20" / 520mm	Fechado	150W / 250W / 400W	150W / 250W / 400W	250W / 400W	E-40	3,05

*Pesos mencionados referente a luminária sem opcionais de proteção/fechamento.