

EOW20_



MÉDIO



RASO



ANGULAR



ALTO

Refletor para direcionamento do fecho de luz.

Uso/encaixe em luminárias para uso em áreas classificadas.

Para luminárias das linhas: **EW1_** e **EW4_**

Características Gerais

Aplicação – Em luminárias instaladas em locais que exista risco de explosão, nas indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias, petroquímicas, etc.

Fixação – Por meio de encaixe nas luminárias apropriadas ao tamanho do refletor. Vide tabela abaixo.

Manutenção – Facilitada sem emprego de ferramentas especiais.

Embalagem – Em caixa de papelão, facilitando o transporte e armazenamento.

Características Construtivas

• Corpo refletor fabricado nas seguintes opções:

(1) Chapa de **alumínio** com pintura externa na cor **cinza*** e interna na cor **branca**.

(2) Chapa de **alumínio** com acabamento **anodizado**.

(3) Chapa de **aço esmaltado à fogo** com pintura externa na cor **cinza*** e interna na cor **branca**.

*Sob consulta fornecimento com pintura externa na cor **verde** ou outras cores.

Código*	Altura	Diâmetro	Tipo	Peso	Para uso em Luminárias conforme Modelo:
EOW201	110mm	370mm / 14,5"	MÉDIO	1,00 Kg	EW1_/1
EOW203	115mm	247mm / 10"	ALTO	0,45 Kg	
EOW205	165mm	270mm / 10"	ANGULAR	0,55 Kg	
EOW207	65mm	365mm / 14,5"	RASO	0,65 Kg	
EOW202	135mm	410mm / 16"	MÉDIO	1,10Kg	EW1_/2,
EOW204	130mm	370mm / 13,5"	ALTO	0,70 Kg	EW1_/3,
EOW206	225mm	360mm / 13"	ANGULAR	0,75 Kg	EW4_/2,
EOW208	78mm	410mm / 16"	RASO	0,95 Kg	ou EW4_/3

*Códigos para fornecimento conforme padrão (1), para fornecimento no padrão (2) acrescentar ao final do código as letras "AL" e para fornecimento no padrão (3) acrescentar ao final do código as letras "FG".

Nota: Exceto para os modelos EW17 e EW47.