

EY35

IP65

Luminária **plafonier** à prova de tempo, gases, vapores, pós e jatos d'água para uso de lâmpadas LED, mista, fluorescente compacta, halógena ou incandescente.

Para lâmpadas de até **250W**

Grau de Proteção **IP65**

Cor padrão: **Cinza Claro** (Munsell N 6,5)



Características Gerais

Aplicação – Em indústrias em geral, ambientes de cozimento, boxes de lavagem, docas, instalações ao tempo, etc. Para áreas não classificadas, ou seja, que não exista risco de explosão.

Normas - ABNT NBR IEC 60529-0:2005

Instalação - Em teto (Plafonier). Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Por meio de 2 parafusos (não fornecidos) fixados nas duas orelhas de sustentação.

Manutenção - Facilitada sem emprego de ferramentas especiais. Fácil acesso à lâmpada com remoção do conjunto grade + globo.

Embalagem - Em caixa de papelão, facilitando o transporte e armazenamento.

Características Construtivas

- Corpo e grade fundidos em liga de alumínio, grade fixada ao corpo por meio de encaixe.
- Globo de vidro tipo alcalino ou borossilicato* resistentes a choque térmico e impacto rosqueado ao corpo.
- Soquete de porcelana com mola anti vibratória fixado ao corpo tipo E-27 ou E-40.
- Caixa de ligação fundida em alumínio com duas orelhas de fixação e com 4 entradas de 3/4" com rosca BSP ou NPT para passagem da fiação elétrica.
- Parafusos e arruelas fabricados em aço bicromatizado (padrão) ou inox (sob pedido).
- Terminal de aterramento disponibilizado internamente.
- Acabamento: Pintura epóxi na cor cinza claro (Munsell N 6,5). Outras cores sob consulta.
- **Opcional:** Refletor fabricado em chapa de alumínio com pintura externa na cor cinza e interna na cor branca, chapa de alumínio anodizado ou em chapa de aço esmaltado à fogo com pintura externa na cor cinza e interna na cor branca. Sob consulta fornecimento com pintura externa na cor verde.

Código	Dimensões da Lum. (Alt. X Larg.)	Lâmpadas*					Soquete	Peso (Kg)
		LED	Fluor Compacta	Mista	Halógena	Incandescente		
EY35/1	20,5 x 11,0cm	até 15W	até 15W ou até 25W mini-espiral	-	42/70W	até 100W	E-27	2,8
EY35/2	29,8 x 13,3cm	até 30W	até 46W	160/250W	-	200W	E-27	3,3
EY35/3	37,8 x 16,5cm	-	-	250W	-	300W	E-40	3,4
EY35/3E	37,8 x 16,5cm	até 40W	até 65W	250W	-	200W	E-27	3,3

*Lâmpada utilizável como referência marca Empalux.

Para vidro tipo **borossilicato acrescentar a letra "B" ao final do código (ex. código **EY35/2B**).

EY35**IP65**

Acessório para Reposição

- Globo de vidro alcalino resistentes a choque térmico e impacto.

Imagem Ilustrativa	Código	Dimensões do Vidro (Diâm. X Alt.)	Modelos de Luminárias Compatíveis	Material
	VA-EY10/1	85 x 170mm	EY3_/1	Alcalino
	VA-EY30/2	108 x 215mm	EY3_/2	Alcalino
	VA-EY10/3	130 x 260mm	EY3_/3	Alcalino