

# LUMINÁRIA INDUSTRIAL

ILUMINAÇÃO À PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS



EY80

IP65

Luminária **portátil** à prova de tempo, gases, vapores, pós e jatos d'água para uso de lâmpadas LED, fluorescente compacta, mista, halógena ou incandescente.

Para lâmpadas de até **250W**

Grau de Proteção **IP65**

Cor padrão: **Cinza Claro** (Munsell N 6,5)



## Características Gerais

**Aplicação** – Em indústrias em geral, ambientes de cozimento, boxes de lavagem, docas, instalações ao tempo, etc. Para áreas não classificadas, ou seja, que não exista risco de explosão.

**Normas** - ABNT NBR IEC 60529-0:2005

**Instalação** - Portátil. Para correta instalação utilizar o manual.

**Fixação** - Por meio do gancho curvo de sustentação.

**Manutenção** - Facilitada sem emprego de ferramentas especiais. Fácil acesso à lâmpada com remoção do conjunto grade + globo.

**Embalagem** - Em caixa de papelão, facilitando o transporte e armazenamento.

## Informação para Segurança

- Não suspenda a luminária através do cabo, utilize o gancho para suspensão.

## Características Construtivas

- Corpo e grade fundidos em liga de alumínio, grade fixada ao corpo por meio de encaixe.
- Globo de vidro tipo alcalino ou borossilicato\* resistentes a choque térmico e impacto rosqueado ao corpo.
- Tubo em aço com manopla de borracha com dispositivo para prensar o cabo.
- Soquete de porcelana com mola anti vibratória fixado ao corpo tipo E-27 ou E-40.
- Parafusos e arruelas fabricados em aço bicromatizado (padrão) ou inox (sob pedido).
- Terminal de aterramento disponibilizado internamente.
- Acabamento: Pintura epóxi na cor cinza claro (Munsell N 6,5). Outras cores sob consulta.

Código	Altura (mm)	Largura (mm)	Lâmp. LED	Lâmp. Fluor. Compacta Espiral	Lâmp. Mista	Lâmp. *** Halógena	Lâmp. Incand.	Soquete	Peso (Kg)
EY80/1	425	110	até 15W	até 15W	-	42/70W	60/100	E-27	2,8
EY80/2	475	133	20W, 30W**	20W À 45W	160/250W	-	200	E-27	3,3
EY80/3	570	165	-	-	250W	-	300	E-40	3,5
EY80/3E	570	165	40W**	45W À 65W	250W	-	-	E-27	3,3

\*Para vidro tipo **borossilicato** acrescentar a letra "B" ao final do código ( ex. código **EY80/1B** ).

\*\*Referência lâmpada Ultra LED (marca Golden).

\*\*\*Referência lâmpada halógena Eco Classic (marca Philips).

EY80

IP65

## Acessório para Reposição

- Globo de vidro alcalino resistentes a choque térmico e impacto.

Imagem Ilustrativa	Código	Dimensões do Vidro (Diâm. X Alt.)	Modelos de Luminárias Compatíveis	Material
	<b>VA-EY10/1</b>	85 x 170mm	EY80/1	Alcalino
	<b>VA-EY30/2</b>	108 x 215mm	EY80/2	Alcalino
	<b>VA-EY10/3</b>	130 x 260mm	EY80/3, EY80/3E	Alcalino