

EYB100/_P3

IP66

Luminária com suporte 30° para poste à prova de tempo, gases, vapores, pós e jatos d'água para uso de lâmpadas LED, fluorescente compacta, mista ou incandescente.



Para lâmpadas de até 250W

Grau de Proteção IP66

Cor padrão: Cinza Claro (Munsell N 6,5)

Características Gerais

Aplicação – Em indústrias em geral, ambientes de cozimento, boxes de lavagem, docas, instalações ao tempo, etc. Para locais que não exista risco de explosão (área classificada).

Normas - ABNT NBR IEC 60529:2005

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Por meio de entrada com rosca de 1/1.2" BSP** ou NPT ou 2" sem rosca.

Manutenção – Facilitada sem emprego de ferramentas especiais. Fácil acesso à lâmpada com remoção da grade+globo.

Embalagem – Em caixa de papelão, facilitando o transporte e armazenamento.

Características Construtivas

- Corpo e grade fundidos em liga de alumínio *copper-free*, grade fixada ao corpo por meio de rosca.
- Globo de vidro alcalino ou borossilicato** resistentes a choque térmico e impacto.
- Soquete de porcelana com mola anti vibratória fixado ao corpo tipo E-27.
- Suporte com ângulo 30° fundido em alumínio com 1 entrada de 1.1/2" com rosca BSP** ou NPT ou 2" sem rosca para fixação em poste reto.
- Parafusos e arruelas utilizados na luminária são fabricados em aço bicromatizado (padrão) ou inox (sob pedido).
- Terminal de aterramento disponibilizado internamente.
- Acabamento: Pintura epóxi na cor cinza claro (Munsell N 6,5). Outras cores sob consulta.
- **Opcional:** Refletor fabricado em chapa de alumínio com pintura externa na cor cinza e interna na cor branca, chapa de alumínio anodizado ou em chapa de aço esmaltado à fogo com pintura externa na cor cinza e interna na cor branca. Sob consulta fornecimento com pintura externa na cor verde.

Código	Dimensões da Lum. (Alt. X Larg.)	Lâmpadas*				Soquete	Peso (Kg)
		LED	Fluor Compacta	Mista	Incandescente		
EYB100/2P3	29,0 x 38,5cm	até 30W	até 46W	160/250W	até 200W	E-27	3,4
EYB100/3P3	36,0 x 58,0cm	até 50W	até 65W	250W	300W	E-40	7,0
EYB100/3EP3	36,0 x 58,0cm	até 50W	até 65W	250W	-	E-27	6,9

*Lâmpada utilizável como referência marca Empalux.

Para vidro tipo **borossilicato acrescentar a letra "B" antes de "P3" (ex.: código EYB100/2BP3).

EYB100/_P3

IP66

Acessório para Reposição

- Globo de vidro alcalino resistentes a choque térmico e impacto.

Imagem Ilustrativa	Código	Dimensões	Modelos de Luminárias Compatíveis	Material
	VA-EY100/2	143 x 194mm	EYB10_/2	Alcalino
	VA-EY100/3	204 x 250mm	EYB10_/3, EYB10_/3E	Alcalino