

**EZ15**

**IP65**

Projektor blindado de longo alcance à prova de tempo e jatos d'água para uso de lâmpadas LED, mista, sódio, metálica ou fluorescente compacta.

Para lâmpadas de até **400W**

Grau de Proteção **IP65**

Cor padrão: **Cinza Claro** (Munsell N 6,5)



## Características Gerais

**Aplicação** - Na iluminação de indústrias em geral tais como: fábricas, galpões, refinarias, armazéns, docas, estaleiros, portos, plataformas, estacionamentos, etc. Sendo blindado para uso em áreas internas ou externas e para áreas não classificadas, ou seja, que não exista risco de explosão.

**Instalação** - Em alvenaria, cruzeta para poste ou suportes especiais.

**Fixação** - Por meio de 3 parafusos (não fornecidos) fixados no suporte de sustentação que possui três furos de 7/16" (11,11mm).

**Manutenção** - Fácil acesso à lâmpada com abertura do aro/vidro frontal basculante.

**Embalagem** - Em caixa de papelão, facilitando o transporte e armazenamento.

## Características Construtivas

- Corpo e aro fundidos em liga de alumínio.
- Aro basculante fixado ao corpo por meio parafusos em aço, pinos em latão e porcas borboletas em aço galvanizado, sendo 2 fechos fixos que funcionam como dobradiças e permitem o basculamento.
- Refletor em chapa de alumínio anodizado de alto rendimento.
- Vidro plano temperado resistentes a choque térmico e impacto, fixado e vedado ao aro utilizando silicone.
- Terminal de aterramento disponibilizado internamente.
- Soquete de porcelana com mola anti vibratória fixado ao corpo tipo E-40 ou E-27.
- Parafusos e arruelas utilizados na luminária são fabricados em aço bicromatizado (padrão) ou inox (sob pedido).
- Prensa-cabo para entrada da fiação elétrica.
- Suporte de fixação em aço galvanizado à fogo, permite ajuste horizontal e vertical.
- Acabamento: Pintura epóxi na cor cinza claro (Munsell N 6,5). Outras cores sob consulta.

Código	Altura (mm)	Largura (mm)	Prof. (mm)	Lâmpada LED**	Lâmpada Fluor Compacta*	Lâmpada Mista	Lâmpada Sódio	Lâmpada Metálica	Lâmpada Mercúrio	Soquete	Peso (Kg)
EZ15/6	325	410	170	-	-	250W	250/400 W	250/400 W	250/400 W	E-40	7,0
EZ15/6-1	325	410	170	Até 50W	Até 65W	160/250 W	70W	70/150W	80/125W	E-27	6,9

\*Utilizar preferencialmente: Lâmpada tipo Tubular

\*\*Comprimento máximo da lâmpada 30cm.