

EZ15/ALJ

IP65

Projektor blindado com alojamento para reator à prova de tempo e jatos d'água.

Para lâmpadas de até **400W**

Grau de Proteção **IP65**

Cor padrão: **Cinza Claro** (Munsell N 6,5)



Características Gerais

Aplicação - Na iluminação de indústrias em geral tais como: fábricas, galpões, refinarias, armazéns, docas, estaleiros, portos, plataformas, estacionamentos, etc. Sendo blindado para uso em áreas internas ou externas e para áreas não classificadas, ou seja, que não exista risco de explosão.

Instalação - Em alvenaria, cruzeta para poste ou suportes especiais.

Fixação - Por meio de 3 parafusos (não fornecidos) fixados no suporte de sustentação que possui três furos de 7/16" (11,11mm).

Manutenção - Fácil acesso à lâmpada com abertura do aro/vidro frontal e do reator com abertura da tampa do alojamento.

Embalagem - Em caixa de papelão, facilitando o transporte e armazenamento.

Características Construtivas

- Corpo e aro fundidos em liga de alumínio.
- Aro basculante fixado ao corpo por meio parafusos em aço, pinos em latão e porcas borboletas em aço galvanizado, sendo 2 fechos fixos que funcionam como dobradiças e permitem o basculamento.
- Refletor em chapa de alumínio anodizado de alto rendimento.
- Vidro plano temperado resistentes a choque térmico e impacto, fixado e vedado ao aro utilizando silicone.
- Chassis removível em aço galvanizado para instalação do reator, capacitor e ignitor.
- Terminal de aterramento disponibilizado internamente.
- Soquete de porcelana com mola anti vibratória fixado ao corpo tipo E-40.
- Parafusos e arruelas utilizados na luminária são fabricados em aço bicromatizado (padrão) ou inox (sob pedido).
- Prensa-cabo para entrada da fiação elétrica.
- Suporte de fixação em aço galvanizado à fogo, permite ajuste horizontal e vertical.
- Acabamento: Pintura epóxi na cor cinza claro (Munsell N 6,5). Outras cores sob consulta.
- **Opcional:** Reator, capacitor e ignitor fornecidos instalados no alojamento.

Código	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Lâmpadas Metálica/Sódio	Lâmpadas Mercúrio	Soquete	Facho *	Peso (Kg)
EZ15/ALJ	425	415	210	150W / 250W / 400W	250W / 400W	E-40	Simétrico	9,1

*Para facho ASSIMÉTRICO incluir "-A" ao final do código, ex. = EZ15/ALJ-A