

**EZH2000**

**IP65**

Projektor blindado de longo alcance à prova de tempo e jatos d'água para uso de lâmpadas halógenas.

Para lâmpadas de até **2000W**

Grau de Proteção **IP65**

Cor padrão: **Cinza Claro** (Munsell N 6,5)



## Características Gerais

**Aplicação** - Na iluminação de indústrias em geral tais como: fábricas, galpões, refinarias, armazéns, docas, estaleiros, portos, plataformas, estacionamentos, etc. Sendo blindado para uso em áreas internas ou externas e para áreas não classificadas, ou seja, que não exista risco de explosão.

**Instalação** - Em alvenaria, cruzeta para poste ou suportes especiais.

**Fixação** - Por meio de parafusos (não fornecidos) fixados no suporte de sustentação.

**Manutenção** - Fácil acesso à lâmpada com abertura do aro/vidro frontal.

**Embalagem** - Em caixa de papelão, facilitando o transporte e armazenamento.

## Características Construtivas

- Corpo e aro fundidos em liga de alumínio.
- Aro basculante fixado ao corpo por meio parafusos em aço, pinos em latão e porcas borboletas em aço galvanizado, sendo 2 fechos fixos que funcionam como dobradiças e permitem o basculamento.
- Refletor em chapa de alumínio anodizado de alto rendimento.
- Vidro plano temperado resistentes a choque térmico e impacto, fixado e vedado ao aro utilizando silicone.
- Terminal de aterramento disponibilizado internamente.
- Soquete de porcelana com mola anti vibratória fixado ao corpo tipo E40 ou RX7S.
- Parafusos e arruelas utilizados na luminária são fabricados em aço bicromatizado (padrão) ou inox (sob pedido).
- Prensa-cabo para entrada da fiação elétrica.
- Suporte de fixação em aço galvanizado à fogo, permite ajuste horizontal e vertical.
- Acabamento: Pintura epóxi na cor cinza claro (Munsell N 6,5). Outras cores sob consulta.

Código	Altura (mm)	Largura (mm)	Prof. (mm)	Lâmpadas Metálica, Sódio ou Mercúrio	Lâmpada Halógena	Soquete
EZH2000/1	500	445	200	250/400/1000W	-	E-40
EZH2000/2	500	445	200	-	2000W	BIPINO   RX7S