Refletor LED

ILUMINAÇÃO LED

NAVILLE®

EZL/D/_G2 **50W à 300W**

LINHA PYXIS

Refletor **LED**

Potências **50W à 300W**

*Garantia **1 ano** (padrão)
ou estendida até **3 anos** (opcional)

*Geração II

120lm/W	1/3 anos	30.000h	IP66/67
Eficiência	de garantia *	Vida Útil	Grau de Proteção

Características Gerais

Normas - ABNT NBR IEC - 60598-1, ABNT NBR IEC - 60529, ABNT NBR IEC - 62031, IES LM 80-08 e IES TM 21.
Instalação - Em alvenaria, cruzeta para poste ou suportes especiais. Para correta instalação utilizar o manual.
Fixação - Através de suporte multi-fixação em aço, fixado por parafusos não fornecidos.
Utilização - Em ambientes internos ou externos com exposição direta ao tempo e atmosferas não agressivas.

Óptica e Elétrica

- Fonte de luz composta por **LEDs** SMD, IRC>70.
- Temperatura de Cor **5000K** (Luz Branca).
- Vida útil **30.000h**.
- Ângulo de facho de luz **90°** simétrico.
- Tensão de alimentação **85-265Vca,** frequência **50/60Hz**, fator de potência **>0,9**, proteção contra surtos **4kV**.
- Temperatura de Operação **-20°C ~ +45°C**.

Características Construtivas

- Corpo em alumínio injetado.
- Difusor em policarbonato.
- Suporte multi-fixação em aço galvanizado com pintura na cor cinza claro.
- Parafusos e arruelas fabricados em aço inox.
- **Acabamento**: Pintura na cor **cinza claro**.

Imagem	Código	Potência	Fluxo Luminoso	Eficiência Luminosa	Dimensões (A x L x P)	Peso (kg)
	EZL/D/50_G2	50W	6.000lm	120lm/W	255 x 210 x 35mm	0,7
	EZL/D/100_G2	100W	12.000lm		285 x 240 x 40mm	1,1
	EZL/D/150_G2	150W	18.000lm		315 x 270 x 40mm	1,6
	EZL/D/200_G2	200W	24.000lm		345 x 300 x 45mm	2,0
	EZL/D/300_G2	300W	36.000lm		380 x 325 x 55mm	3,9

A NAVILLE SE RESERVA O DIREITO DE EFETUAR QUAISQUER MODIFICAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.