

EZR/D/_G2

50W à 300W

LINHA PYXIS

Refletor LED

Potências 50W à 300W

*Garantia **1 ano** (padrão)
ou estendida até **3 anos** (opcional)



*Geração II

130 lm/W

Eficiência

1/3 anos

de garantia *

30.000 h

Vida Útil

IP66/67

Grau de Proteção

Características Gerais

Normas - ABNT NBR IEC - 60598-1, ABNT NBR IEC - 60529, ABNT NBR IEC - 62031, IES LM 80-08 e IES TM 21.

Instalação - Em alvenaria, cruzeta para poste ou suportes especiais. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de suporte multi-fixação em aço, fixado por parafusos não fornecidos.

Utilização - Em ambientes internos ou externos com exposição direta ao tempo e atmosferas não agressivas.

Óptica e Elétrica

- Fonte de luz composta por **LEDs SMD**, IRC>70.
- Temperatura de Cor **5000K** (Luz Branca).
- Vida útil **30.000h**.
- Ângulo de facho de luz **90°** simétrico.
- Tensão de alimentação **85-265Vca**, frequência **50/60Hz**, fator de potência **>0,9**, proteção contra surtos **4kV**.
- Temperatura de Operação **-20°C ~ +45°C**.

Características Construtivas

- Corpo em alumínio injetado.
- Difusor em policarbonato.
- Suporte multi-fixação em aço galvanizado com pintura na cor cinza claro.
- Parafusos e arruelas fabricados em aço inox.
- Acabamento:** Pintura na cor **cinza claro**.

Imagen	Código	Potência	Fluxo Luminoso	Eficiência Luminosa	Dimensões (A x L x P)	Peso (kg)
	EZR/D/50_G2	50W	6.500lm	130lm/W	255 x 210 x 35mm	0,7
	EZR/D/100_G2	100W	13.000lm		285 x 240 x 40mm	1,1
	EZR/D/150_G2	150W	19.500lm		315 x 270 x 40mm	1,6
	EZR/D/200_G2	200W	26.000lm		345 x 300 x 45mm	2,0
	EZR/D/300_G2	300W	39.000lm		380 x 325 x 55mm	3,9