

ALARME / BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA

COMANDO E SINALIZAÇÃO EXPLOSÃO

NAVILLE®

LBAL/EX



IP66

Alarme/Botoeira de Emergência com Martelinho para uso em áreas classificadas

Proteção (Gás) **Ex d** IIC T6 Gb

Proteção (Pó) **Ex tb** IIIC T85°C Db

Zonas **1 e 2, 21 e 22**

Grupos **IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB e IIIC**

Grau de Proteção **IP66**

Cor padrão: **Vermelha**



Características Gerais

Aplicação – Em locais que exista risco de explosão, nas indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias, petroquímicas, etc, sendo certificada para: Zonas 1 ou 2 c/ tipo de proteção Ex d "a prova de explosão" p/ grupos IIA, IIB, IIC ou Zonas 21 ou 22 com tipo de proteção Ex tb para grupos IIIA, IIIB, IIIC.

Normas – ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-31 e ABNT NBR IEC 60529.

Instalação – Em parede ou suportes. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação – Por meio de 2 parafusos (não fornecidos) fixados nas orelhas de sustentação.

Manutenção - Facilitada sem o emprego de ferramentas especiais.

Características Construtivas

- Corpo e alojamento do botão fundidos em liga de alumínio.
- Botão na cor vermelha com um ou dois contatos (1NA+1NF).
- Dispositivo de acionamento automático ou manual.
- Corrente/Tensão: 10A em 500Vca ou 2,7A em 24Vcc.
- Parafusos em aço inox.
- Fornecida com 01, 02 ou 03 entradas de 1/2" e 3/4" com roscas do tipo NPT ou tipo Métrica M20 e M25.
- Acabamento: Pintura epóxi na cor vermelha. Outras cores sob consulta.

LBAL/EX



IP66

Codificação

