LUMINÁRIA SEM ALOJAMENTO EX 26

ILUMINAÇÃO PUBLICA

NORMA DE REFERÊNCIA
ABNT NBR IEC 60598-1; ABNT NBR IEC 60529
ABNT NBR IEC 5410

Grau de Proteção IP-65

Aplicação: Ruas, avenidas, viadutos, praças, jardins, pátios, áreas externas industriais, postos de serviços.

01

Dados Construtivos

Luminária publica fechado sem alojamento para reator, corpo refletor ótico multifacetado fabricado em chapa de alumínio anodizado de alto brilho, soqueteira fabricada em liga de alumínio fundido com alta resistência mecânica e à corrosão
Refrator curvo em policarbonato injetado resistente a choques térmicos e fechos de pressão em material termoplástico
Junta de vedação resistente altas temperaturas e umidade
Parafusos, porcas e arruelas lisas, arruelas de pressão bicromatizados
Instalação em braços, postes retos, postes curvos e suportes para 1, 2, 3 ou 4 pétalas
Opcional: fornecido com base para relé fotoelétrico
Acabamento na soqueteira epóxi na cor cinza munsell N6,5, outras cores sob consulta

Dados Técnicos

Código	Lâmpadas (mm)		Tipo de lâmpada	Soquete	Dimensões (mm)			Encaixe (mm)	Altura de montagem recomendada
	Sódio	Metálica			C	L	H		
EX 26	150/250	250	Tubular	E-40	435	280	260	48,2 ou 60,3	6 a 8

LEGENDA: C = COMPRIMENTO L = LARGURA H = ALTURA

A NAVILLE SE RESERVA O DIREITO DE EFETUAR QUAISQUER MODIFICAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification